

## KE 102xDN100, AL



Bilden visar en KE 102x DN100 GS i galvaniserat stål. KE finns i storlekar från 48 x DN40 till 204 x DN200 PN10 och tillverkas i galvaniserat stål, rostfritt stål och rostfritt stål/silumin.

### Artikelnummer

1323163

M42 Honkoppling av kardantyp med fläns.

Koppling av aluminium med ring, haksystem och säkerhetsspärr av galvaniserat stål och fläns PN10.

Hävarmen är försedd med säkerhetsspärr.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.

## KE – Honkoppling med fläns

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)	
48 x DN40	295	3,5	
48 x DN50	290	4,1	
76 x DN50	310	5,2	
76 x DN65	310	6,5	
76 x DN80	310	7,0	
102 x DN100	325	8,2	
133 x DN125	410	14,0	
152 x DN150	410	17,0	
204 x DN200 PN10	500	25,0	

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.	Rostfritt stål/silumin – Art. nr.
48 x DN40	-	1630805	-
48 x DN50	1622224	1630813	1630714
76 x DN50	1622257	1630821	1630730
76 x DN65	1622265	1630839	1630748
76 x DN80	1622273	1630847	1630755
102 x DN100	1622281	1630854	1630763
133 x DN125	1622299	1630862	-
152 x DN150	1622307	1630870	1630779
204 x DN200 PN10	1622320	1630878	-

– Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål. Fläns PN10/16.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Fläns PN10/16.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Lösfläns i silumin PN10.

Levereras som standard med EPDM-packning