

KE 76x DN65 lösfläns silumin, RS



**PICTURE
COMING
SOON**

Artikelnummer

1630748

M42 Honkoppling av kardantyp med fläns.

Koppling av syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L med ring,
haksystem och säkerhetsspärr av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304 och
lösfläns i silumin PN10.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.

KE – Honkoppling med lösfläns

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)
48 x DN50	290	4,1
76 x DN50	310	5,2
76 x DN65	310	6,5
76 x DN80	310	7,0
102 x DN100	325	8,2
152 x DN150	410	17,0

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Rostfritt stål/silumin – Art. nr.	
48 x DN50	1630714	
76 x DN50	1630730	
76 x DN65	1630748	
76 x DN80	1630755	
102 x DN100	1630763	
152 x DN150	1630779	

– Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. Lösfläns i silumin PN10.

Levereras som standard med EPDM-packning