

KFV 76x102, GS



Bilden visar en KFV 76x102 GS i galvaniserat stål. KFV finns i storlekar från 38 x 48 till 133 x 152 och tillverkas i galvaniserat stål, aluminium och rostfritt stål.

Artikelnummer

1624360

M42 Förstoring med han- och honkoppling av kardantyp.

Koppling av galvaniserat stål.

Hävarmen är försedd med säkerhetsspärr.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.

KFV – Förstoringsstycke

Storlek Hankoppling x Honkoppling	Längd (mm)	Vikt (kg)	
38 x 48	290	1,0	
48 x 60	320	2,2	
48 x 76	340	3,2	
60 x 76	330	3,5	
76 x 102	340	4,4	
76 x 133	450	7,1	
102 x 133	450	7,4	
102 x 152	455	10,0	
133 x 152	425	10,5	

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Aluminium – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.
38 x 48	1623703	-	-
48 x 60	1623729	-	-
48 x 76	1623745	1325701	1631302
60 x 76	1623752	-	-
76 x 102	1624360	1325704	1631304
76 x 133	1623805	-	-
102 x 133	1623810	1325707	-
102 x 152	1623836	1325708	1631302
133 x 152	1623844	1325709	-

Storleksbenämningen är Hankoppling x Honkoppling

- Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning