

Skarvbox TMC 240/200



Artikelnummer

11100707

E-nummer

5060772

Fakta om Skarvbox TMC

- Oval kabelingång för avgrening utan att bryta eller skarva om fiber i kabel.
- Vertikal oval ger möjlighet till kall metod, modell kort, i sidohålen.
- Två öppna portar för valfri kabelgenomföring (typ PG 21).
- In- och utgång på samma sida – förenklar förvaring och lyft från brunn upp till arbetsfordon/-tält.
- Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056, ingår ej.
- Kabelgenomföringar, Multikassetter och blindpluggar beställs separat.

Kapacitet:

2x PG21 genomföringar samt en oval. 4, 6, 10 eller 16 multikassetter

Montering:

Fästdetaljer för vägg, stativ, i kabelbrunn eller stolpe

Dimension:

Diameter 270 mm



Material:

Syrafast rostfritt stål

IP-klass:

IP68 (2.0 bar/24 h)/IP69, IP69K

Grundutförande

U-del TMC
Lock 240/50/70/150/200
Stödring 240
O-ring 239.1x8 EPDM
V-klamma 240
Inredning
Smärgelduk
Fiberhållare
Torkmedel 10 g
Kartong 240/50/70/150/200
Arbetsinstruktion T240 Svenska/Engelska

Modeller

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Skarvbox TMC 240/50	11 100 701	5060704	NCLA80111/50
Skarvbox TMC 240/70	11 100 703	5060708	NCLA80111/70
Skarvbox TMC 240/150	11 100 705	5060709	
Skarvbox TMC 240/200	11 100 707	5060772	

Multikassett

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Multikassett för optofiber (2-pack)	11 202 202	5084306	NCLA10109/2
Multikassett/48 (2-P) för optofiber	11 202 204	5062164	

Kabelgenomföring – Kall metod

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Blindförskruvning PG21 RS	11 208 010	5084305	A9528352/01
Kabelgenomföring TKT 7x7mm Metall	11 212 840	5060416	
Kabelgenomföring TKT 7x7mm Plast	11 212 842	5060418	SXAA130231
Packboxnippel TKT M12x1	11 212 847	5060404	
Kabelgenomföring TKN-O 4x 5,0-7,0	11 212 851	5060485	SXAA130368/O1
Kabelgenomföring TKN-O 2x 5,5-7,2	11 212 852	5060486	SXAA130368/O2
Kabelgenomföring TKN-O 4x 6,5-8,5	11 212 853	5060517	
Kabelgenomföring TKN-O 4x 7,7-9,5	11 212 854	5060518	SXAA130368/O4
Kabelgenomföring TKN-O 2x 10-12,0	11 212 855	5060604	SXAA 130368/O3
Kabelgenomföring TKN-K 24x 1,8-4mm	11 212 870	5060506	
Kabelgenomföring TKN-K 12x4,0-7,0mm	11 212 871	5060502	
Kabelgenomföring TKN-K 4x7,0-9,0mm	11 212 872	5060916	

Kabelgenomföring – Varm metod

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Blindförskruvning PG21 RS	11 208 010	5084305	A9528352/01
Kabelgenomföringssats 6x6	11 212 018	5056203	SXAA130021
Kabelgenomföringssats 4x10	11 212 040	5056202	SXAA130022
Kabelgenomföringssats 1x10mm	11 212 050	5060406	
Kabelgenomföringssats 2x10	11 212 060	5056201	
Kabelgenomföringssats 3x12mm	11 212 070	5060405	
Kabelgenomföringssats 2x18mm	11 212 100	5084304	A9528353
Kabelgenomföringssats 1x24mm	11 212 132	5060407	A9527575
Kabelgenomföringssats 1x30	11 212 145	5062191	
Kabelgenomföringssats delbar 2x18mm	11 212 350	5060408	NCLA10129
Grenklämma med lim	11 219 010	5084363	
Krympslang MWTM 50/16 L=200mm	11 219 189	5084439	

Fäste

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Bygelfäste för vägg & tvärrjärn	11 214 005	5084307	A9527571
Brunnfäste Uponor	11 214 020	5084438	A9527624
Brunnfäste Pipelife 1220/595	11 214 024	5077616	
Stolpfäste för liggande box	11 214 030		A9528131
Fästplåt microkabel box	11 214 032	5060653	

Tillbehör & Verktyg

Produkt	Artikelnummer	E-nummer	Telianummer
Verktygssats Telecombox	11 216 020	1649035	A9527574
Kassetthållare horisontell	11 216 100	5084311	NCLA10110
Kassetthållare vertikal	11 216 105	5084312	NCLA10111
Täthetstest Telecombox 240	11 216 115	1649038	LTPA10101
Överdel 240/70	11 218 010	5060784	
Överdel 240/150	11 218 015	5084361	
Överdel 240/200	11 218 020	5060904	
Förlängningsaxel L=30mm	11 218 040	5084362	
Låskåpa för hänglås	11 218 056	5084308	
Svetsh enkelf 45mm Canusa 100 pack	11 218 346		

Dimensioner och kapacitet Skarvbox TMC

Art. Nr.	E-nummer	Ytterdiameter/ total höjd/ lockhöjd/ mm	Vikt (kg)
11100701	50 607 04	270/160/50	3,95
11100703	50 607 08	270/180/70	4,15
11100705	50 607 09	270/255/150	4,55
11100707	50 607 72	270/310/200	4,85

Art. Nr.	Max antal kassetter	Kapacitet vid 36 F/kassett	
11100701	4	144	
11100703	6	216	
11100705	10	360	
11100707	16	576	